

Datasheet

Polyamide PA6 GF30 Jacob moeren

Polyamide PA6 GF30 Jacob moeren, metrisch

Materiaal : Polyamide PA6 GF30
 Schroefdraadaansluiting : Metrisch (EN 60423)
 Temperatuurbereik : -20 °C tot +100 °C
 Kleuren : Donkergrijs (RAL 7001), lichtgrijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005)



Typenr.	Schroefdraadaansluiting	Hoogte (mm)	VPE (st.)
M12 PA6 GF30 moer	M12 x 1,5	5,0	100
M16 PA6 GF30 moer	M16 x 1,5	5,0	100
M20 PA6 GF30 moer	M20 x 1,5	6,0	100
M25 PA6 GF30 moer	M25 x 1,5	6,0	100
M32 PA6 GF30 moer	M32 x 1,5	7,0	100
M40 PA6 GF30 moer	M40 x 1,5	7,0	50
M50 PA6 GF30 moer	M50 x 1,5	8,0	50
M63 PA6 GF30 moer	M63 x 1,5	8,0	50

Polyamide PA6 GF30 Jacob moeren, PG

Materiaal : Polyamide PA6 GF30
 Schroefdraadaansluiting : PG (DIN 40430)
 Temperatuurbereik : -20 °C tot +100 °C
 Kleuren : Lichtgrijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005)



Typenr.	Schroefdraadaansluiting	Hoogte (mm)	VPE (st.)
PG7 PA6 GF30 moer	PG7	5,0	100
PG9 PA6 GF30 moer	PG9	5,0	100
PG11 PA6 GF30 moer	PG11	5,0	100
PG13,5 PA6 GF30 moer	PG13,5	6,0	100
PG16 PA6 GF30 moer	PG16	6,0	100
PG21 PA6 GF30 moer	PG21	7,0	100
PG29 PA6 GF30 moer	PG29	7,0	100
PG36 PA6 GF30 moer	PG36	8,0	50
PG42 PA6 GF30 moer	PG42	8,0	50
PG48 PA6 GF30 moer	PG48	8,0	50

Naast het weergegeven assortiment kabelwartels en toebehoren kunnen wij ook alle andere Jacob producten (op aanvraag) leveren