

Datasheet

Gevlochten Polyesterkous Type TN/ Type TG



- Gestabiliseerd monofilament-polyester, halogeenvrij, kleur zwart of grijs
gebruikstemperatuur : -50°C - + 150°C (kortstondig +220°C)
- Normen: IEC/EN 60684-1, IEC/EN 60648-2 en IEC 60684-3 deel 340
t/m 342; voldoet aan ontvlambaarheid volgens UL/VW-1
- Gemakkelijk aan te brengen, rekbare mantel voor een brede waaier
van toepassingen
- Uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en gewone chemische
invloeden, en tevens tegen vocht en schimmels
- Uitstekende slijtvastheid

Nominale diameter	Nominale wanddikte	Binnendiameter Min. - Max.	Opmaak
3 mm	0,4 mm	1 - 6 mm	100 meter
4 mm	0,4 mm	2 - 7 mm	100 meter
5 mm	0,4 mm	3 - 9 mm	100 meter
6 mm	0,4 mm	4 - 11 mm	100 meter
8 mm	0,4 mm	5 - 13 mm	100 meter
10 mm	0,4 mm	6 - 17 mm	100 meter
12 mm	0,4 mm	8 - 21 mm	50 meter
15 mm	0,4 mm	10 - 24 mm	50 meter
20 mm	0,4 mm	13 - 28 mm	50 meter
30 mm	0,4 mm	17 - 43 mm	50 meter
40 mm	0,4 mm	25 - 60 mm	25 meter
50 mm	0,4 mm	35 - 75 mm	25 meter

TN = Zwart
TG = Grijs