



Plastickous, enkel- en dubbelkleuren

P.V.C kous is verkrijgbaar in een groot aantal maten en verschillende kleuren (standaard: geel, blauw, groen, grijs, rood, wit en zwart). Tevens verkrijgbaar in de zogenaamde aardkleuren geel/groen en geel/zwart (schone aarde). Hieronder vindt u de specificaties.

Voor onze actuele voorraad, de eventuele minimum bestelhoeveelheid en levertijd: neem s.v.p contact met ons op.

Materiaal specificaties

Temperatuur	-20°C tot +70°C
Isolatie weerstand	10 ¹⁰ Ohm/cm
Diëlektrische kracht	20 kV/mm
Trekkracht	15 MPa
Verlenging bij breuk	220%
Hardheid	Shore A 77-90
Vlambaarheid	Zelfdovend in 30 seconden
RoHS conform	Ja

Standaardopmaak

Enkelkleuren:

t/m 6,00 mm Ø: 100 meter bossen
Vanaf 7,00 mm Ø: 50 meter bossen

Aardkleuren:

1,00 mm Ø:	250 meter bossen
2,00 mm Ø:	500 meter bossen
3,00 mm Ø:	300 meter bossen
4,00 en 5,00 mm Ø:	200 meter bossen
6,00 mm Ø:	150 meter bossen
7,00 t/m 12,00 mm Ø:	100 meter bossen
14,00 en 16,00 mm Ø:	50 meter bossen

Wanddikte

Enkelkleuren:

0,50 mm voor alle binnendiameters

Aardkleuren:

t/m 3,00 mm Ø:	0,40 mm
4,00 mm Ø:	0,50 mm
5,00 en 6,00 mm Ø:	0,60 mm
7,00 t/m 10,00 mm Ø:	0,70 mm
12,00 mm Ø:	0,80 mm
14,00 en 16,00 mm Ø:	1,00 mm