

H-2(3X)

Dunwandige krimpkous / flexibel / vlamdovend / 3:1 / commercieel gebruik

Eigenschappen:

- Crosslinked polyolefin
- Krimpverhouding: 3:1
- Vlamdovend
- Algemeen gebruik
- Hoge flexibiliteit

Normering:

- Keuring: UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
- CSA file no.: 1934614
- Voldoet aan: RoHS, Sony-SS-00259

Gebruik:

- Gebruikstemperatuur: -55°C tot +125 °C
- Minimale krimptemperatuur: +70°C
- Minimale volledige krimptemperatuur: +100°C
- Lengtekrimp: 0 ± 10% max.

Bestelinformatie:

- Kleur: zwart
- Overige kleuren: rood, blauw, geel, groen, wit, transparant (vlamdovend klasse 2)
- Ook verkrijgbaar in mini boxen (zie aub pagina 39)



Type / Maat	Bij levering: binnendiameter in mm (min.)	Na krimp: binnendiameter in mm (max.)	Na krimp: wanddikte in mm (min.)	Rol / Meter
H-2(3X) 1,5/0,5	1,5	0,5	0,45	150
H-2(3X) 3,0/1,0	3,0	1,0	0,55	150
H-2(3X) 4,5/1,5	4,8	1,5	0,60	75
H-2(3X) 6,0/2,0	6,4	2,0	0,65	75
H-2(3X) 9,0/3,0	9,5	3,0	0,75	75
H-2(3X) 12,0/4,0	12,7	4,0	0,80	50
H-2(3X) 18,0/6,0	19,1	6,0	0,90	30
H-2(3X) 24,0/8,0	25,4	8,0	1,00	30
H-2(3X) 39,0/13,0	39,0	13,0	1,25	30