

Datasheet

PATCHKABEL "TINY"

versie: NL-12-11-2018

2 x 0,14 qmm

Beschrijving

Toepassing

microfoonkabel

Opbouw

soepel blank koper

PE aderisolatie

kevlar sterkte element

omwikkeling van blank koper

soepel PVC-compound

Opdruk

AUDIO PATCHKABEL TINY 2x0,14 qmm + oplopende metermarkering

Adercodering

rood en blauw

Karakteristieken

Constructie

geleider 0,14 mm² = 18x0,1 mm blank koper

aderisolatie Polyethyleen

diameter 1,05 mm

trekontlasting kevlar streng, minimale breeklast 40 kgf

bundel de twee aders worden met vulstreng en kevlar streng met een korte twist gebundeld

afscherming omwikkeling met blanke koperdraden van 0,1 mm, optische bedekking ± 90%

mantel soepele PVC compound met daaronder een 'easy stripping foil'

kleur zwart

diameter 3,2 mm

gewicht 15 kg/km

Electrische Eigenschappen

weerstand 132,5 Ohm/km

capaciteit (ader-ader) < 65 nF/km

maximale bedrijfsspanning 150 V

testspanning 1000 V

Isolatiweerstand > 1000 Ohm·km

Overige Eigenschappen

Brandclassificatie geen classificatie

Halogeenvrij nee

RoHS ja

REACH ja

Gebruik

Buigradius 5 x D

Toepassing kabel

Installatie temperatuur -5°C ... + 50°C

Bedrijfstemperatuur -30°C ... + 70°C

Bewegend gebruik ja

Opmerkingen

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit datablad dan vernemen wij dat graag van u.