

Datasheet

AES-EBU/DMX 2x0,22mm²

Beschrijving

Toepassing

digitale audio

Opbouw

7-draads blank koper

PE aderisolatie

omwikkeling van blank koper

soepele PVC Nitriël mantel

Opdruk

Highflex AES-EBU/DMX 2 x 0,22 qmm + metercodering

Adercodering

wit en blauw

Karakteristieken

Constructie

geleider	0,22 mm ² = 7x0,2 mm blank koper
aderisolatie	polyethyleen
diameter	1,55 mm
bundel	de aders worden met 2 katoenen vullers gebundeld tot een paar
afscherming	omwikkeling van blank koper
mantel	PVC Nitriël
bundelfolie	polyester non woven
kleur	zwart (mat)
diameter	6,5 mm
gewicht	49 kg/km

Elektrische Eigenschappen

weerstand	85,2 Ohm/km
capaciteit	<50 nF/km
maximale bedrijfsspanning	150 V
Inductiviteit	< 1 mH/km
testspanning	1000 V
Isolatiweerstand	> 1000 MOhm·km
impedantie	110 ± 10% Ohm

Overige Eigenschappen

Brandclassificatie	CPR niet getest
Halogeenvrij	nee
RoHS	ja
REACH	ja

Gebruik

Buigradius	5 x D
Toepassing	binnen
installatietemperatuur	-5°C ... + 50°C
Bedrijfstemperatuur	-30°C ... + 70°C
Bewegend gebruik	ja

Opmerkingen

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit document. Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit document dan vernemen wij dat graag van u.